

Torres de enfriamiento de circuito cerrado

Options and accessories

Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las **resistencias**, un **termostato** y un **interruptor de nivel mínimo de agua** para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

N.º modelo	Resistencia -18 °C (kW)
FXVS	
FXVS 0806	1 x 4
FXVS 0809	1 x 6
FXVS 0812	1 x 8
FXVS 0818	1 x 12



FXVS 1012	1 x 10
FXVS 1018	1 x 14
FXVS 1212	1 x 12
FXVS 1218	1 x 16

¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.