

# Conjunto de resistencia de balsa

calentadores refrigerantes

## Options and accessories

### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las **resistencias**, un **termostato** y un **interruptor de nivel mínimo de agua** para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Modelo	Resistencia -18 °C (kW)
PLC2 xxxx-0403E-H	1 x 1,5
PLC2 xxxx-0406E-K	1 x 2,5
PLC2 xxxx-0409E-L	1 x 2,5
PLC2 xxxx-0512E-M	1 x 3



PLC3 0814E-xxx-xx	1 x 4
PLC3 0820E-xxx-xx	1 x 5

**¿Desea proteger el agua de su balsa de la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**  
Consulte a su [representante local de BAC](#) para obtener más información al respecto.