

## Torres de enfriamiento de circuito cerrado

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las resistencias, un termostato y un interruptor de nivel mínimo de agua para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

| Modelo       | Resistencia -18 °C<br>(kW) |
|--------------|----------------------------|
| HXI 42X-K    | 1 x 4                      |
| HXI 43X-L    | 1 x 6                      |
| HXI 44X-M    | 1 x 6                      |
| HXI (Q)54X-0 | 1 x 8                      |



|              |       |
|--------------|-------|
| HXI (Q)56X-0 | 2 x 6 |
| HXI (Q)64X-0 | 2 x 6 |
| HXI (Q)66X-0 | 2 x 8 |

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.