

Tours de refroidissement à circuit fermé

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif thermoplongeur comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** visant à protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle		Thermoplongeur -18 °C (kW)
PLF2 0403-xxxxx-H	1 x 1,5	
PLF2 0406-xxxxx-K	1 x 2,5	
PLF2 0409-xxxxx-L	1 x 2,5	
PLF2 0512-xxxxx-M	1 x 3	



Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?
Contactez votre [représentant BAC local](#) pour plus d'informations.