



Guide des pièces de rechange

Surface de ruissellement BACross

Surface de ruissellement BACross

La surface de ruissellement BACross brevetée est conçue et testée dans les [laboratoires BAC](#).



Avantages

- Performances garanties
- **Inspection aisée du coeur de la surface**
- Encrassement réduit
- Ajustement parfait : dimensions spécifiquement adaptées aux différents modèles
- Puissance de ventilation absorbée optimale (kW)

Caractéristiques

- Conception BAC brevetée avec **contact air/eau maximum**
- Éliminateurs intégrés (certifiés Eurovent)
- En PVC auto-extinguible, insensible à la pourriture et aux attaques biologiques
- Conçue pour des températures de 50°C maximum

Nous utilisons la surface de ruissellement BACross dans les équipements suivants :

- [TXV](#)
- [FXT](#)
- S3000 (ancienne génération). Améliorez votre S3000 en utilisant la surface de ruissellement VersaCross.
- Refroidisseur FXV
- Condenseur CXV

Testez les [blocs de la surface de ruissellement BACross](#) pour faciliter le démontage et le nettoyage.

Vous souhaitez en savoir plus sur la surface de ruissellement BACross ? Contactez votre [représentant BAC local](#) pour plus d'informations.

Téléchargements



- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)
- [Original BAC fill](#)
- [Impact of non-original BAC fill](#)