

## Condenseurs réfrigérants

### Options and accessories

#### Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	Thermoplongeur -18 °C (kW)
VXC 18-28	1 x 1,5
VXC 36-65	1 x 1,5
VXC 72-97	1 x 2,5
VXC 110-135	1 x 3



VXC 150-205	1 x 4
VXC 221-454	1 x 6
VXC 495-516	2 x 4
VXC 562-680	2 x 5
VXC 714-908/715/804	2 x 6
VXC 990-1032	4 x 4
VXC 1124-1360	4 x 5
VXC 1430-1608	4 x 6
VXC S288-S350	1 x 6
VXC S403-S504	2 x 4
VXC S576-S700	2 x 6
VXC S806-S1010	4 x 4
VXC C220-C287	1 x 6
VXC C325-C426	2 x 4

**Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?**

Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.