

Tours de refroidissement à circuit fermé

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	Thermoplongeur -18 °C (kW)
HFL 36 X - 48 X	2 x 3
HFL 72 X - 96 X	2 x 4
HFL 108 X - 144 X	2 x 5
HFL 150 X - 192 X	4 x 4



HFL 180 X - 240 X	2 x 4 + 2 x 5
HFL 216 X - 288 X	4 x 5

Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?
Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.