


PCE

Verdampingscondensors











Key benefits

- Laag energieverbruik
- Laag geluidsniveau
- Gemakkelijk te onderhouden



PCE kenmerken

- Tegenstroom, axiale ventilator, geïnduceerde luchtaanzuiging
- PED 2014/68/EU batterijontwerp

Capaciteitsbereik

525 - 2715 kW

(voor enkelvoudige celmodellen, nominale R717 kW's)

Typische toepassingen

- Industriële koeltoepassingen
- Droge werking nodig in de winter



Laag energieverbruik

- <u>Verdampingskoeling</u> voor systeembrede energiebesparing bij lagere bedrijfstemperaturen.
- Axiale ventilator gebruikt de helft van de energie van vergelijkbare centrifugale ventilatortoestellen.
- Fabriekgeteste hoogrendementsbatterij
- Hoogrendements ventilatormotoren

Laag geluidsniveau

- PCE beschikt over axiale ventilatoren met een laag geluidsniveau. Om het geluid nog verder te verminderen, kies voor Whisper Quiet ventilatoren.
- Fabriek ontworpen, getest en beoordeelde geluiddemping is beschikbaar op de afvoer voor verdere geluidsvermindering.
- <u>Waterdempers</u> bereiken geluidsniveaus die dicht bij die van kruisstroomtorens liggen. Waterdempers worden altijd geleverd met Whisper Quiet ventilatoren.

Gemakkelijk te onderhouden

- Gemakkelijker te onderhouden dan andere tegenstroom condensors met geïnduceerde luchtaanzuiging.
- BranchLok™ waterverdeling elke tak is verwijderbaar voor eenvoudige reiniging.
- Luchtinlaatschermen voor eenvoudige verwijdering zonder gereedschap.
- Motorverstellers: extern toegankelijk en vergrendelbare sleutel voor eenvoudige motoruitlijning en riemspanning.
- Volledige toegang tot het koude waterbassin bij het verwijderen van de luchtinlaatschermen.
- Ventilatoren gemakkelijk toegankelijk via schuifdeur.
- Optioneel reinigingsluik helpt om slib en sludge uit het bassin te verwijderen.
- Verwijderbare aanzuigfilter anti-wervelkap.

Operationele veiligheid

- **Gesloten circuit**, geen luchtgedragen verontreinigingen komen binnen en vervuilen het systeem.
- Eenvoudig te reinigen en te inspecteren PCE condensors **verminderen hygiënerisico's** van bacteriën of biofilm binnenin.
- Zelfreinigend koudwaterbassin en vulpakket boven hellend bassin om vuil en puin weg te spoelen.
- Luchtinlaatschermen blokkeren zonlicht om biologische groei in de toren te voorkomen, filteren de lucht en stoppen waterspatten naar buiten.

PCE gemakkelijk te verschepen en te installeren

Het lekvrije InterLok™ systeem betekent een snelle montage van de PCE condensor ter plaatse.
Installeer het bassin op het bovenste gedeelte zonder afdichtingstape ertussen!



- Compacte voetafdruk perfect voor beperkte ruimtes.
- Containerverzending vaak mogelijk

Interesse in de PCE condensor?

Contacteer jouw lokale <u>BAC-vertegenwoordiger</u> voor meer informatie.

Downloads

- PCE evaporative condenser
- BAC condensors
- Onderhoud PCE
- Opstelling PCE