



Make-up

Reserveonderdelengids

Make-up

Vervangingssets bevatten meestal: vlotterklep, vlotterbal en de geschikte vlotterarm om bij het specifieke toesteltype te passen.

Klep

- **Uniek en gepatenteerd ontwerp** maakt aansluiting van de vlotterarm op twee locaties mogelijk en aanpassing van de hoek van de vlotterarm zonder gereedschap.
- **Corrosiebestendig**, zwaar uitgevoerd versterkt PVC-behuizing (bij de meeste toestellen)
- Prestaties getest in BAC's R&D-lab
- Gemak van onderhoud en afstelling
- Verkrijgbaar in maat 1 ½"
- Retro-fit vervangingssets om oude messing kleppen te vervangen



Vlotterbal

- Specifiek ontworpen voor koeltorendienst.
- **Zware polypropyleen constructie** weerstaat scheuren.
- Gevuld met schuim voor structurele stijfheid om orkaanomstandigheden te weerstaan (hoge winden en extreem fluctuerende temperaturen in de toren).
- Verkrijgbaar in vele maten en configuraties.

Opstarttip!

Voordat je het toestel start, vul de toren tot +/- 15mm onder het overloophniveau. Dit zal voldoende water leveren om de rest van het systeem te vullen zonder de toren bij het opstarten te legen. Nadat het systeem draait, past je het waterniveau aan zoals aangegeven in de [bedienings- en onderhoudshandleiding](#). Bewaak het bedrijfsniveau gedurende de eerste 24 uur van de werking om ervoor te zorgen dat het correct is ingesteld.

Want to replace the make-up of your BAC equipment? Contact your [local BAC representative](#).



Downloads

- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)